

## REGLETA PDU 19" 8 TOMAS SCHUKO CON INTERRUPTOR



Tapa de protección

### Descripción

Regleta PDU con 8 tomas tipo schuko de 16A, incluyen interruptor con tapa de seguridad. .

### Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones, etc.

### Características Técnicas:

■ <b>Potencia max.:</b>	3.500W a frecuencia de 50/60Hz. 220-250V. 16A.
■ <b>Nº de Tomas :</b>	8 tomas Schuko hembra (DIN49440) orientación 45%.
■ <b>Cable de conexión:</b>	Cable eléctrico de 1.8 ml. 1,5-1,8mm <sup>2</sup> y terminado en schuko macho (DIN49441).
■ <b>Altura:</b>	1 U.
■ <b>Ancho:</b>	482.6 mm.
■ <b>Profundidad:</b>	50 mm. incluyendo interruptor. (45 + 5mm. del interruptor)
■ <b>Interruptor:</b>	SI - Interruptor con tapa de seguridad
■ <b>Color:</b>	Negro RAL-9005

### Referencias

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.		
				Alto	Ancho	Profundidad
CIT/RE8-CI	Regleta PDU 19" 8 schukos con interruptor	1 U	Negro RAL 9004	44	482.6	50

### Normativa

- IEC 60297-2 y 3
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE
- IEC 60884-1

## REGLETA PDU 19" 9 TOMAS SCHUKO SIN INTERRUPTOR



### Descripción

Regleta PDU con 9 tomas tipo schuko de 16A, sin interruptor.

### Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones, etc.

### Características Técnicas:

■ <b>Potencia max.:</b>	3.500W a frecuencia de 50/60Hz. 220-250V. 16A.
■ <b>Nº de Tomas :</b>	9 tomas Schuko hembra (DIN49440) orientación 45%.
■ <b>Cable de conexión:</b>	Cable eléctrico de 1.8 ml. 1,5-1,8mm <sup>2</sup> y terminado en schuko macho (DIN49441).
■ <b>Altura:</b>	1 U.
■ <b>Ancho:</b>	482.6 mm.
■ <b>Profundidad:</b>	45 mm.
■ <b>Interruptor:</b>	NO
■ <b>Color:</b>	Negro RAL-9005

### Referencias

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.		
				Alto	Ancho	Profundidad
CIT/RE9-SI	Regleta PDU 19" 9 schukos sin interruptor	1 U	Negro RAL 9004	44	482.6	50

### Normativa

- IEC 60297-2 y 3
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE
- IEC 60884-1